



Descripción

Emulsión al agua, en forma de gel, que se licua mediante agitación. Especialmente preparada como protector de estucados, a los que proporciona: excelente brillo, buena resistencia a la abrasión y al agua y alta flexibilidad. Buena resistencia al pulido.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color producto	Blanquecino
Naturaleza	Cera emulsionada
Aspecto	Brillante tras pulido

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Paño o manopla
Rendimiento	30-40 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 - 8 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia	2
-------------	---

Dónde aplicarlo

Cera que se utiliza como protectora de estucos. Pulimentable.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Aunque de empleo no estandarizado, en general se debe diluir (incluso hasta el 50 %). Aplicar al menos dos manos y pulir y abrillantar en la última.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Presentación

Envases de: 750 mL