



Descripción

Revestimiento decorativo de aspecto aterciopelado, constituido por una base metalizada a la que se adiciona nuestros colorantes (Tintura Jafep) y se obtienen acabados de efecto muy sofisticado.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color producto

Metalizado

Aspecto	Aterciopelado
Peso específico	1,25 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	5 - 7 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	12 - 24 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia	3
-------------	---

Dónde aplicarlo

Pintado y decoración de superficies de albañilería, nuevas o viejas, de escayola, yeso, etc.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

En cualquier caso imprimir con Fondo Mate, dando una o dos manos según necesidad. Tintar

Sahara con las Tinturas Jafep, buscando la tonalidad deseada, en la dosis recomendada de 125 mL de tintura con 5 Kg de Fondo. Usando una llana de acero inoxidable, extender el producto en una primera capa delgada y uniforme. Transcurridas unas 6 horas, se aplica una segunda capa, con la misma llana de acero inoxidable pero dando trazos cortos e irregulares.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Presentación

Envase de: 2,5 L