



Descripción

Revestimiento decorativo vinílico con el que se obtienen acabados de efecto arenado. Resistentes a los roces y con una buena lavabilidad y resistencia a la luz y a la intemperie según la pigmentación.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza	Vinílica
Aspecto	Arenado

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Guante de pelo corto
Rendimiento	8 - 10 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	12 - 24 horas
Secado	2-3 horas

Prestaciones finales

Resistencia	5
-------------	---

Dónde aplicarlo

Pintado y decoración de superficies de albañilería, nuevas o viejas, de escayola, yeso, etc.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

En cualquier caso imprimir con un Fondo, dando una o dos manos según necesidad. Tintar las Arenas Egypcias con las Tinturas Jafep, buscando la tonalidad deseada. Usando un guante de pelo corto, extender el producto realizando trazos amplios, en sentido circular o recto, buscando diferentes acabados.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Presentación

Envase de: 5 Kg